

HEIKO

HEIKO




CENNIK

Systemy klimatyzacji
Pompy ciepła

Ceny obowiązują od 1 stycznia 2024 r.

heiko.pl



5 LAT
GWARANCJI

KLIMATYZATORY SPLIT



Klimatyzatory ściennie BRISA*



Sterowanie
Wi-Fi



Automatyczne
odszeranie



Hydrofilowa
folia aluminiowa



Kontrola przepływu
powietrza **



Czynnik R32



Cicha praca




Technologia
inwerterowa

Model (j. wew./ j. zew.)	JS025-C2/JZ025-C2	JS035-C2/JZ035-C2	JS050-C2/JZ050-C2	JS070-C2/JZ070-C1
Wydajność (chłodzenie) nom(min-max) [kW]	2.6 (0.8-3.0)	3.2 (0.8-3.6)	5.0 (1.3-5.8)	7.0 (2.2-8.5)
Wydajność (grzanie) nom(min-max) [kW]	2.8 (0.8-3.2)	3.4 (0.8-4.2)	5.2 (1.4-6.0)	8.1 (2.4-10.0)
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+
Zasilanie (j. zew.)	1f/220-240V/50Hz	1f/220-240V/50Hz	1f/220-240V/50Hz	1f/230V/50Hz
Wymiary (j. wew) [mm]	820/195/280	820/195/280	1008/225/318	1125/240/335
Wymiary (j. zew) [mm]	700/245/544	700/245/544	800/275/553	890/353/697
Przepływ powietrza (j. wew.) [m³/h]	500	550	900	1200
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	37/33/29/19	38/34/29/20	44/40/35/28	47/43/37/30
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	49	50	53	52
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz - gaz) [cal]	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2	1/4 - 1/2
Max. dł. rurociągów/roznica poziomów [m]	20/10	20/10	25/15	25/15
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	5	5	7	7
Czynnik chłodniczy	R32	R32	R32	R32
Sterownik bezprzewodowy (w zestawie)	YR-HAC01	YR-HAC01	YR-HAC01	YR-HAC01
Cena kompletu [PLN netto]	JS025-C2/JZ025-C2	JS035-C2/JZ035-C2	JS050-C2/JZ050-C2	JS070-C2/JZ070-C1
j. wew., j. zew., sterownik	HEI00053	HEI00054	HEI00055	HEI00056
	2 150	2 300	3 480	4 660

* W standardzie moduł Wi-Fi - dedykowana Aplikacja Intelligent Air.

** Sterowanie automatyczną żaluzją góra-dół.



Klimatyzatory ściennie QIRA*



Jonizator



Sterowanie
Wi-Fi



Kontrola przepływu
powietrza **



Automatyczne
odszeranie



Hydrofilowa
folia aluminiowa



Czynnik R32



Cicha praca



Technologia
inwerterowa

Model (j. wew./ j. zew.)	JS025-QW2/JZ025-Q2	JS035-QW2/JZ035-Q2	JS050-QW2/JZ050-Q2
Wydajność (chłodzenie) nom (min-max) [kW]	2.6 (0.8-3.0)	3.5 (0.8-3.6)	5.0 (1.3-5.8)
Wydajność (grzanie) nom (min-max) [kW]	2.8 (0.8-3.2)	3.5 (0.8-4.2)	5.2 (1.4-6.0)
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A++/A+	A++/A+	A++/A+
Zasilanie (j. zew.)	1f/220-240V/50Hz	1f/220-240V/50Hz	1f/220-240V/50Hz
Wymiary (j. wew) [mm]	805/200/290	805/200/290	975/220/320
Wymiary (j. zew) [mm]	700/245/544	700/245/544	800/275/553
Przepływ powietrza (j. wew.) [m³/h]	550	600	900
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	37/32/28/18	37/33/29/19	44/40/35/28
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	49	50	53
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz - gaz) [cal]	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2
Max. dł. rurociągów/roznica poziomów [m]	20/10	20/10	25/15
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	5	5	7
Czynnik chłodniczy	R32	R32	R32
Sterownik bezprzewodowy (w zestawie)	YR-HAC01	YR-HAC01	YR-HAC01
Cena j. wew. [PLN netto]	JS025-QW2	JS035-QW2	JS050-QW2
	HEI00349	HEI00350	HEI00351
	910	940	1 550
Cena j. zew. [PLN netto]	JZ025-Q2	JZ035-Q2	JZ050-Q2
	HEI00352	HEI00353	HEI00354
	1 730	1 810	2 440
Cena kompletu [PLN netto]			
j. wew., j. zew., sterownik	2 640	2 750	3 990

* W standardzie moduł Wi-Fi - dedykowana Aplikacja Intelligent Air.

** Sterowanie automatyczną żaluzją góra-dół i prawo-lewo.



Klimatyzatory ściennie ARIA*



Jonizator



Sterowanie Wi-Fi



Kontrola przepływu powietrza**



Automatyczne odszranianie



Hydrofilowa folia aluminiowa



Czynnik R32



Cicha praca



Technologia inwerterowa

Model (j. wew./ j. zew.)	JS025-A1/JZ025-A1	JS035-A1/JZ035-A1
Wydajność (chłodzenie) nom (min-max) [kW]	2.6 (0.8-3.2)	3.5 (1.0-4.0)
Wydajność (grzanie) nom (min-max) [kW]	3.2 (0.8-4.2)	4.2 (1.0-5.2)
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A+++/A++	A+++/A++
Zasilanie (j. zew.)	1f/230V/50Hz	1f/230V/50Hz
Wymiary (j. wew) [mm]	870/196/301	870/196/301
Wymiary (j. zew) [mm]	800/275/553	800/275/553
Przepływ powietrza (j. wew.) [m³/h]	600	650
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	38/32/25/19	39/33/26/20
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	47	48
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz - gaz) [cal]	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8
Max. dł. rurociągów/roznica poziomów [m]	20/10	20/10
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	7	7
Czynnik chłodniczy	R32	R32
Sterownik bezprzewodowy (w zestawie)	YR-HAC01	YR-HAC01
Cena kompletu [PLN netto] j. wew., j. zew., sterownik	JS025-A1/JZ025-A1 HEI00359 3 200	JS035-A1/JZ035-A1 HEI00388 3 400

* W standardzie moduł Wi-Fi - dedykowana Aplikacja Intelligent Air.

** Sterowanie automatyczną żaluzją góra-dół i prawo-lewo.



Klimatyzatory kasetonowe

o 4-stronnym przepływie powietrza, maskownica 700 x 700 mm



Kontrola przepływu powietrza**



Cicha praca



Czynnik R32



Hydrofilowa folia aluminiowa



Automatyczne odszranianie



Technologia inwerterowa

Model (j. wew./ j. zew.)	CA035-A1/JZ035-A1	CA050-A1/JZ050-A2
Wydajność (chłodzenie) nom(min-max) [kW]	3.5 (0.9-4.5)	5.0 (1.8-5.8)
Wydajność (grzanie) nom(min-max) [kW]	4.0 (1-4.8)	5.5 (2-6.5)
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A++/A	A++/A
Zasilanie (j. zew.)	1f/230V/50Hz	1f/230V/50Hz
Wymiary (j. wew) [mm]	570/570/260	570/570/260
Wymiary (maskownica PB-700HE4) [mm]	700/700/60	700/700/60
Wymiary (j. zew) [mm]	800/275/553	820/338/614
Przepływ powietrza (j. wew.) [m³/h]	620/520/450	700/620/500
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	36/33/30	42/37/35
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	48	51
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz - gaz) [cal]	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2
Max. dł. rurociągów/roznica poziomów [m]	15/10	25/15
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	7	7
Czynnik chłodniczy	R32	R32
Cena j. wew. [PLN netto]	CA035-A1 HEI00035 1 850	CA050-A1 HEI00036 1 930
Cena j. zew. [PLN netto]	JZ035-A1 HEI00033 2 700	JZ050-A2 HEI00357 3 650
Cena sterownika - bezprzewodowy [PLN netto]*	YR-NRS01 HEI00086 170	YR-NRS01 HEI00086 170
Cena maskownicy [PLN netto]	PB-700HE4 HEI00040 490	PB-700HE4 HEI00040 490
Cena kompletu [PLN netto] j. wew., j. zew., sterownik, maskownica	5 210	6 240

* Do jednostki można dokupić również sterownik przewodowy YR-C01.

** Sterowanie automatyczne żaluzjami góra-dół.



Klimatyzatory kasetonowe o obwodowym przepływie powietrza, maskownica 950 x 950 mm



Czynnik R32



Hydrofilowa
folia aluminiowa



Kontrola przepływu
powietrza **



Cicha praca

Model (j. wew./ j. zew.)	CA070-A1/JZ070-A1	CA100-A1/JZ100-A1
Wydajność (chłodzenie) nom(min-max) [kW]	7.1 (2-7.3)	9.2 (2.5-10.0)
Wydajność (grzanie) nom(min-max) [kW]	8.0 (2.5-8)	10.2 (3.0-10.5)
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A++/A	A+/A
Zasilanie (j. zew.)	1f/220-240V/50/60Hz	1f/220-240V/50/60Hz
Wymiary (j. wew) [mm]	840/840/204	840/840/246
Wymiary (maskownica PB-950HE4) [mm]	950/950/50	950/950/50
Wymiary (j. zew) [mm]	890/353/697	920/372/760
Przepływ powietrza (j. wew.) [m³/h]	1260/1070/820/680	1680/1530/1320/1190
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	42/40/38/35	45/42/38/34
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	54	53
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz - gaz) [ca]	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8
Max. dł. rurociągów/roznica poziomów [m]	50/30	50/30
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	10	30
Czynnik chłodniczy	R32	R32
Cena j. wew. [PLN netto]	CA070-A1 HEI00043 2 320	CA100-A1 HEI00038 3 850
Cena j. zew. [PLN netto]	JZ070-A1 HEI00045 5 070	JZ100-A1 HEI00037 7 590
Cena sterownika - bezprzewodowy [PLN netto]*	YR-NRS01 HEI00086 170	YR-NRS01 HEI00086 170
Cena maskownicy [PLN netto]	PB-950HE4 HEI00028 850	PB-950HE4 HEI00028 850
Cena kompletu [PLN netto] j. wew., j. zew., sterownik, maskownica	8 410	12 460

* Do jednostki można dokupić również sterownik przewodowy YR-C01.

** Sterowanie automatyczne żaluzjami góra-dół.



Klimatyzator przenośny



4 tryby pracy (chłodzenie,
grzanie, osuszanie, wentylator)



Nastawa temperatury
od 16°C do 32°C



3 tryby pracy
wentylatora



Tryb nocny



Kontrola przepływu
powietrza **



Timer



Sterowanie
z panelu urządzenia

Model	AM12HEIA4
Wydajność (chłodzenie) nom [kW]	3.4
Wydajność (grzanie) nom [kW]	2.7
Zasilanie	1f/220-240V/50Hz
Wymiary [mm]	476/710/385
Waga [kg]	33,5
Przepływ powietrza [m³/h]	390/360/330
Poziom mocy akustycznej [dB(A)]	64/63.5/63
Czynnik chłodniczy	R290
Sterownik bezprzewodowy	w standardzie
Cena urządzenia [PLN netto]	AM12HEIA4 HEI00044 1 800

* W standardzie znajdują się akcesoria takie jak: pilot bezprzewodowy, rura harmonijka i dysza płaska.

** Sterowanie automatyczne żaluzją góra-dół.

SYSTEMY MULTI SPLIT R32



Jednostki zewnętrzne MULTI SPLIT



Czynnik R32



Technologia inwerterowa



Automatyczne odszranianie



Wysoka energooszczędność



Cicha praca



Hydrofilowa folia aluminiowa



Silnik DC

Model (j.zew.)	M2T050-D1 lub M2T050-D2	M3T070-D1	M5T100-D1
Max. ilość j. wew. na jedną j. zew.	2	3	5
Moc chłodnicza nom [kW]	5.0	6.2	9.5
Moc grzewcza nom [kW]	5.2	6.8	10.0
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A++/A+	A++/A	A++/A
Zasilanie (j. zew.)	1f/230V/50Hz	1f/220-240V/50/60Hz	1f/220-240V/50/60Hz
Wymiary (j. zew.) [mm]	800/275/553	890/340/700	920/372/760
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	53	53	55
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz - gaz) [cal]	2x1/4 - 2x3/8	3x1/4 - 3x3/8	5x1/4 - 3x3/8 i 2x1/2
Max. dł. rurociągów/roznica poziomów [m]	30/15	60/15	80/15
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	20	30	40
Cena j. zew. [PLN netto]	M2T050-D1 lub M2T050-D2	M3T070-D1	M5T100-D1
	HEI00030 HEI00355	HEI00031	HEI00032
	4 020	6 300	8 440



Klimatyzatory ścienne BRISA*



Sterowanie Wi-Fi



Czynnik R32



Cicha praca



Kontrola przepływu powietrza **

Model (j. wew.)	JS025-C2	JS035-C2	JS050-C2
Wydajność (chłodzenie) nom [kW]	2.6	3.2	5.0
Wydajność (grzanie) nom [kW]	2.8	3.4	5.2
Przepływ powietrza (j. wew.) [m³/h]	500	550	900
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	37/32/29/19	38/34/29/20	44/40/35/28
Wymiary (szer./gł./wys.) [mm]	820/195/280	820/195/280	1008/225/318
Waga [kg]	8,2	8,2	11,6
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz - gaz) [cal]	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2
Sterownik bezprzewodowy (w zestawie)	YR-HAC01	YR-HAC01	YR-HAC01
Cena j. wew. [PLN netto]	JS025-C2	JS035-C2	JS050-C2
	HEI00083	HEI00084	HEI00063
	710	760	1 070

* W standardzie moduł Wi-Fi - dedykowana Aplikacja Intelligent Air.

** Sterowanie automatyczne żaluzją góra-dół.



Klimatyzatory ścienne QIRA*



Jonizator



Sterowanie
Wi-Fi



Czynnik R32



Cicha praca



Kontrola przepływu
powietrza **

Model (j. wew.)	JS025-QW2	JS035-QW2	JS050-QW2
Wydajność (chłodzenie) nom [kW]	2.6	3.5	5.0
Wydajność (grzanie) nom [kW]	2.8	3.5	5.2
Przepływ powietrza (j. wew.) [m³/h]	550	600	900
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	37/32/28/18	37/33/29/19	44/40/35/28
Wymiary (szer./gł./wys.) [mm]	805/200/290	805/200/290	975/220/320
Waga [kg]	8,3	8,3	11,6
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz - gaz) [cal]	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2
Sterownik bezprzewodowy (w zestawie)	YR-HAC01	YR-HAC01	YR-HAC01
	JS025-QW2	JS035-QW2	JS050-QW2
Cena j. wew. [PLN netto]	HEI00349	HEI00350	HEI00351
	910	940	1 550

* W standardzie moduł Wi-Fi - dedykowana Aplikacja Intelligent Air.

** Sterowanie automatyczne żaluzją góra-dół i prawo-lewo.



Klimatyzatory ścienne D1*



Czynnik R32



Cicha praca



Kontrola przepływu
powietrza **

Model (j. wew.)	JS035-D1
Wydajność (chłodzenie) nom [kW]	3.6
Wydajność (grzanie) nom [kW]	3.7
Przepływ powietrza (j. wew.) [m³/h]	550
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	38/33/29/21
Wymiary (szer./gł./wys.) [mm]	820/195/280
Waga [kg]	8,4
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz - gaz) [cal]	1/4 - 3/8
Sterownik bezprzewodowy (w zestawie)	YR-HAC01
	JS035-D1
Cena j. wew. [PLN netto]	HEI00039
	700

*Produkty dostępne do wyczerpania zapasów.

** Sterowanie automatyczne żaluzją góra-dół.



Klimatyzatory ściennie D2*



Sterowanie
Wi-Fi



Czynnik R32



Cicha praca



Kontrola przepływu
powietrza **

Model (j. wew.)	JS035-D2
Wydajność (chłodzenie) nom [kW]	3.6
Wydajność (grzanie) nom [kW]	3.7
Przepływ powietrza (j. wew.) [m³/h]	550
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	38/33/29/21
Wymiary (szer./gt./wys.) [mm]	820/195/280
Waga [kg]	8,4
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz - gaz) [cal]	1/4 - 3/8
Sterownik bezprzewodowy (w zestawie)	YR-HAC01
	JS035-D2
Cena j. wew. [PLN netto]	HEI00062
	700

* W standardzie moduł Wi-Fi - dedykowana aplikacja Intelligent Air.

** Sterowanie automatyczne żaluzją góra-dół.



Klimatyzatory kasetonowe o 4-stronnym przepływie powietrza, maskownica 700 x 700 mm



Czynnik R32



Cicha praca



Kontrola przepływu
powietrza **

Model (j. wew.)	CA035-A1	CA050-A1
Wydajność (chłodzenie) nom [kW]	3.5	5.0
Wydajność (grzanie) nom [kW]	4.0	5.5
Przepływ powietrza (j. wew.) [m³/h]	620/520/420/350	700/600/500/400
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	35/32/30/28	42/37/35/31
Wymiary jed. wew. (szer./gt./wys.) [mm]	570/570/260	570/570/260
Wymiary (maskownica PB-700HE4) [mm]	700/700/60	700/700/60
Waga [kg]	18,5	18,5
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz - gaz) [cal]	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2
	CA035-A1	CA050-A1
Cena j. wew. [PLN netto]	HEI00035	HEI00036
	1 850	1 930
	YR-NRS01	YR-NRS01
Cena sterownika - bezprzewodowy [PLN netto]*	HEI00086	HEI00086
	170	170
	PB-700HE4	PB-700HE4
Cena maskownicy [PLN netto]	HEI00040	HEI00040
	490	490
Cena kompletu [PLN netto] j. wew., sterownik, maskownica	2 510	2 590

* Do jednostki można dokupić również sterownik przewodowy YR-C01.

** Sterowanie automatyczne żaluzjami góra-dół.



Klimatyzatory kasetonowe o obwodowym przepływie powietrza, maskownica 950 x 950 mm



Czynnik R32



Cicha praca



Kontrola przepływu
powietrza **

Model (j. wew.)	CA070-A1
Wydajność (chłodzenie) nom [kW]	7.1
Wydajność (grzanie) nom [kW]	8.0
Przepływ powietrza (j. wew.) [m³/h]	1260/1070/820/680
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	36/33/29/26
Wymiary jed. wew. (szer./gt./wys.) [mm]	840/840/204
Wymiary (maskownica PB-950HE4) [mm]	950/950/50
Waga [kg]	27
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz - gaz) [ca]	3/8 - 5/8
	CA070-A1
Cena j. wew. [PLN netto]	HEI00043
	2 320
	YR-NRS01
Cena sterownika - bezprzewodowy [PLN netto]*	HEI00086
	170
	PB-950HE4
Cena maskownicy [PLN netto]	HEI00028
	850
Cena kompletu [PLN netto] j. wew., sterownik, maskownica	3 340

* Do jednostki można dokupić również sterownik przewodowy YR-C01.

** Sterowanie automatyczne żaluzjami góra-dół.

AKCESORIA



PILOT/MASKOWNICA	MODEL	INDEKS	CENA [PLN NETTO]
Sterownik bezprzewodowy do jednostek kasetonowych	YR-NRS01	HEI00086	170
Sterownik przewodowy do jednostek kasetonowych	YR-C01	HEI00029	310
Maskownica o 4-stronnym przepływie do CA035-A1 i CA050-A1	PB-700HE4	HEI00040	490
Maskownica o obwodowym przepływie do CA070-A1 i CA100-A1	PB-950HE4	HEI00028	850

POMPY CIEPŁA



Pompy ciepła THERMAL Plus CO + CWU Monoblok z modułem hydraulicznym i wbudowanym zbiornikiem



Moduł hydrauliczny -
MONOBLOK ALL IN ONE



Dwa obiegi
grzewcze



Szeroki zakres
temperatur



Automatyczne
sterowanie pogodowe



Sterowanie
Wi-Fi*



Cicha praca




Czynnik R32

Model		THERMAL Plus 6	THERMAL Plus 9	THERMAL Plus 12	THERMAL Plus 15	THERMAL Plus 19
Klasa sezonowa efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń klimat umiarkowany	LWT=35°C	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++
	LWT=55°C	A++	A++	A++	A++	A++
Znamionowa moc cieplna, w tym znamionowa moc cieplna wszystkich ogrzewaczy dodatkowych klimat umiarkowany (-10°C)	LWT =35°C [kW]	4	6	8	12	16
	LWT =55°C	4	6	7	11	15
Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń klimat umiarkowany	LWT =35°C [%]	186,7	186	185,5	196,8	190,5
	LWT =55°C	133,2	130,4	129,3	130,2	130,11
Roczne zużycie energii klimat umiarkowany	LWT=35°C [kWh]	1827	2826	3879	4829	6953
	LWT=55°C	2809	3728	3910	7602	7750
Poziom mocy akustycznej w pomieszczeniu	[dB(A)]	44	44	44	44	44
Poziom mocy akustycznej na zewnątrz	[dB(A)]	52	53	52	58	61
Zasilanie jed. wew. (ilość żył x przekrój)	[mm ²]	5x2,5	5x2,5	5x4	5x4	5x4
Zasilanie jed. zew. (ilość żył x przekrój)	[mm ²]	3x2,5	3x2,5	3x4	5x4	5x4
Wymiary jednostki wew. (WxHxD)	netto / brutto [mm]	600x680x1780 /650x750x1960	600x680x1780 /650x750x1960	600x680x1780 /650x750x1960	600x680x1780 /650x750x1960	600x680x1780 /650x750x1960
	netto / brutto [mm]	1010x370x700 /1040x455x730	1165x370x845 /1210x455x875	1165x370x845 /1210x455x875	1100x400x1400 /1085x390x1450	1100x400x1400 /1085x390x1450
Marka sprężarki		Mitsubishi	Mitsubishi	Mitsubishi	Mitsubishi	Mitsubishi
Czynnik chłodniczy	Typ / ilość gazu [kg]	R32 / 0.9	R32 / 1.4	R32 / 1.8	R32 / 2,55	R32 / 2,6
Wbudowany zbiornik	CWU [l]	250	250	250	250	250
Cena [PLN netto]		THERMAL Plus 6 HEI00080	THERMAL Plus 9 HEI00081	THERMAL Plus 12 HEI00082	THERMAL Plus 15 HEI00094	THERMAL Plus 19 HEI00095
		22 210	23 770	24 860	34 070	35 370

* Poprzez dedykowaną aplikację MyHeatPump.



Pompa ciepła THERMAL CO + CWU Monoblok z modułem hydraulicznym



Dwa obiegi grzewcze



Szeroki zakres temperatur



Automatyczne sterowanie pogodowe



Sterowanie Wi-Fi*




Cicha praca



Czynnik R32

Model		THERMAL 6	THERMAL 9	THERMAL 12	THERMAL 15	THERMAL 19
Klasa sezonowa efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń klimat umiarkowany	LWT =35°C	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++
	LWT =55°C	A++	A++	A++	A++	A++
Znamionowa moc cieplna, w tym znamionowa moc cieplna wszystkich ogrzewaczy dodatkowych klimat umiarkowany (-10°C)	LWT =35°C	4	6	8	12	16
	LWT =55°C [kW]	4	6	7	11	15
Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń klimat umiarkowany	LWT =35°C	186,7	186	185,5	196,8	190,5
	LWT =55°C [%]	133,2	130,4	129,3	130,2	130,11
Roczne zużycie energii klimat umiarkowany	LWT =35°C	1827	2826	3879	4829	6953
	LWT =55°C [kWh]	2809	3728	3910	7602	7750
Poziom mocy akustycznej w pomieszczeniu	[dB(A)]	44	44	44	44	44
Poziom mocy akustycznej na zewnątrz	[dB(A)]	52	53	52	58	61
Zasilanie jed. wew. (ilość żył x przekrój)	[mm ²]	3x2,5	3x2,5	3x4	5x2,5	5x2,5
Zasilanie jed. zew. (ilość żył x przekrój)	[mm ²]	3x2,5	3x2,5	3x4	5x4	5x4
Wymiary jednostki wew. (WxHxD)	netto	570x550x260	570x550x260	570x550x260	570x550x260	570x550x260
	brutto	/620x600x310	/620x600x310	/620x600x310	/620x600x310	/620x600x310
Wymiary jednostki zew. (WxHxD)	netto	1010x370x700	1165x370x845	1165x370x845	1100x400x1400	1100x400x1400
	brutto	/1060x420x750	/1200x420x900	/1200x420x900	/1085x390x1450	/1085x390x1450
Marka sprężarki		Mitsubishi	Mitsubishi	Mitsubishi	Mitsubishi	Mitsubishi
Czynnik chłodniczy	Typ / ilość gazu	R32 / 0,9	R32 / 1,4	R32 / 1,8	R32 / 2,55	R32 / 2,6
Cena [PLN netto]		THERMAL 6 HEI00077	THERMAL 9 HEI00078	THERMAL 12 HEI00079	THERMAL 15 HEI00089	THERMAL 19 HEI00090
		20 210	21 770	22 860	32 070	33 370

* Poprzez dedykowaną aplikację MyHeatPump.



Pompa ciepła POOL Pompa basenowa



Czynnik R32



Inteligentny sterownik



Niskie zużycie prądu



Możliwość sterowania przez aplikację

Model		POOL 5	POOL 7	POOL 9	POOL 11	POOL 15
Temperatura powietrza 15°C / Temperatura wody 26°C	Wydajność [kW]	5,4	6,7	8,7	10,8	14,7
	COP	-	6,5	6,6	7,8	7,7
Temperatura powietrza 26°C / Temperatura wody 26°C	Wydajność [kW]	7,2	9,5	13,0	14,7	19,8
	COP	-	13,6	14,0	16,4	16,5
Wymiary jednostki zew. (WxHxD)	netto / brutto [mm]	848 x 375 x 643 /888 x 396 x 798	848 x 375 x 643 /888 x 396 x 798	848 x 375 x 643 /888 x 396 x 798	932 x 375 x 643 /968 x 396 x 798	1129 x 395 x 743 /1166 x 416 x 898
Waga jedn. zew.	[kg]	41,5 / 43	43 / 45	47,5 / 50	54,5 / 57	68 / 72
Poziom mocy akustycznej na zewnątrz	[dB (A)]	50	51	52	54	54
Wymiennik ciepła po stronie wody	Typ	Tytanowy wymiennik ciepła				
Marka sprężarki		GMCC	GMCC	GMCC	MITSUBISHI	GMCC
Czynnik chłodniczy	Typ / Ilość gazu [kg]	R32 / 0,3	R32 / 0,45	R32 / 0,6	R32 / 0,65	R32 / 1
Maksymalna pojemność basenu *	[m ³]	15~30	22~43	30~56	34~68	45~85
Cena [PLN netto]		POOL 5 HEI00071	POOL 7 HEI00072	POOL 9 HEI00073	POOL 11 HEI00074	POOL 15 HEI00076
		7 570	8 030	9 360	11 240	15 020

* Obliczono dla basenu prywatnego zagłębionego zastąpionego nakryciem bąbelkowym.

1/2024

Generalny dystrybutor marki Heiko - REFSYSTEM Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do dowolnej zmiany cen urządzeń. Cennik ma charakter informacyjny i nie może być traktowany jako oferta handlowa. Dane techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Wszystkie ceny podane w cenniku są cenami netto.